



RED115Y



IK04 IP20

Nebenstrang-Koppler 2Draht bus system REG

Nebenstrangkoppler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Bis zu 8 Nebenstrangkoppler in jeweils einem Einzelstrang mit max. 32 Innenstationen können zu einer Anlage mit 256 Innenstationen aufgebaut werden. Beim Einsatz von 8 Kopplern können jeweils 3 Innenstationen parallel betrieben werden wodurch eine Anlage mit 24 parallelen Innenstationen möglich ist. Hinweis: Die Spannungsversorgung erfolgt über eine spezielle Strangversorgung (nicht im Lieferumfang enthalten).

- Kopplung von Nebensträngen
- mit Anschluss für Strangeingang und Nebenstrangausgang
- mit Potenzialausgleich-Anschluss
- mit 2 Status LED, rot für Video- und grün für Audio-Kopplung
- mit elektronischem Überlastschutz

Technische Merkmale

Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE
Abmessungen (B x H x T)	70 x 90 x 67 mm
Innenstationen je Anlage	max. 256
Nebenstrang-Koppler je Anlage	max. 8
Betriebsspannung über Bus	22...24 V DC
Leitungslänge zur Innenstation	max. 150 m
Betriebstemperatur	5...40 °C